

Brechen, Fräsen und Stabilisieren

PTH Multi Crusher

Der PTH Multi Crusher ist einzigartig im Segment der mobilen Stabilisierbrecher. Brechen, Fräsen und Stabilisieren erfolgen in nur einem einzigen Arbeitsgang!

Mit einer Arbeitstiefe max. 500 mm bricht die Maschine härteste Gesteine, wie Granit, Gneis und Basalt. Das Profi Gerät für alle, die MEHR erwarten.

PTH
products
MASCHINENBAU



330 - 500 PS
1.800 - 2.300 mm



Serienausstattung

- + Komplette Rotorpanzerung für Extremeinsätze
- + 2 Brechstufen hydraulisch verstellbar und austauschbar
- + Brechkammer mit HARDOX Panzerung austauschbar
- + Hartmetallbestückte Sonderwerkzeuge
- + Extra große Brech-/Mischkammer für gleichmäßigere Ergebnisse
- + Überlappende Werkzeuganordnung
- + Geringer Verschleiß an den Werkzeughaltern
- + Dreipunkt Anbau KAT 4
- + Gelenkwelle

Technische Daten

	1800	2000	2200
Anzahl Werkzeuge	29+24	41+24	41+24
Kraftbedarf	min. 330 - 500 PS		
Zapfwelle U/min	540 750 1.000		
Antrieb beidseitig	Hochleistungszahnriemen		
Eigengewicht	ca. 8.000 kg	ca. 9.000 kg	ca. 10.000 kg
Arbeitsbreite	1.800 mm	2.100 mm	2.300 mm
Gesamtbreite	2.400 mm	2.700 mm	2.900 mm
Arbeitstiefe	max. 500 mm		
Brechstufe	hydraulisch verstellbar 10 - 200 mm		



Rand
Werkzeug



NORWEGER
Werkzeug



PTH MultiCrusher

Sonderausstattung

- Nachlaufachse & Zugdeichsel + Knickfunktion (1800)
- Wassereinspritz System mit Pumpe und elektronischer Mengenregulierung über ISOBUS
- Sonderlackierung RAL
- Wassereinspritz System ohne Pumpe ohne elektronischer Mengenregulierung (Sprühbalken)

